



**Üzem és iroda**

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.  
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

**Gyártói mintabolt**

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.  
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

02 / 2023

**A termék NNK szakvélemény (13154-1/2023/LAB) szerinti megnevezése:**

„Németh gyártmányú épületgépészeti szerelvények és TH-s présfejjel préselhető, többrétegű csövek kötésére alkalmas prés-, valamint szorítógyűrűs idomok”

**Termékkör:**

Eurokónuszos adapterek és adaptercsatlakozók; Többrétegű csövek szerelvényei;  
Műanyagcső csatlakozók és toldók; UNI falikorongok  
(tételes felsorolás az útmutató végén lévő táblázatban található)

**A termék(ek) gyártója:** NÉMETH Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.

H-9300 CSORNA, Mátyás király utca 17.

**A termék(ek) rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítása:**

Ezen szerelvények segítségével a műanyag-, réz és acélcsövek csatlakoztathatóak osztótestekhez és/vagy egyéb szerelvényekhez.

Gyártó jele:

**Szavatosság:**

Ezen tartós használatra rendelt szerelvény megfelelőségét a gyártó szavatolja. A szavatossági idő kezdete a vásárlás napja, melynek igazolása a vásárló kötelessége. Szavatossággal kapcsolatos kérdéseket a Termékfelelősségi Törvény és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

**Felhívás:**

Megszűnik a szavatosság szakszerűtlen beépítés (pl. túlhúzás), rendellenes használat (pl. elfagyás) és szakszerűtlen javítás esetén. Meghibásodáskor forduljon szakemberhez, vagy közvetlenül a gyártóhoz.

**Bejelentett terméktanúsító szervezet:**

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**Nyilatkozat:**

A termék(ek) kialakítása, minősége és teljesítménye megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, amelyek az alábbi dokumentumokban megtalálhatóak és a [www.nemethszerelveny.hu](http://www.nemethszerelveny.hu) honlapon (is) megtekinthetők:

NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELEÉS (NMÉ):	<b>A-66/2018;</b>	Kelte: 2018.10.19.
TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY:	<b>C-117/2016;</b> 2. kiadás	Kelte: 2019.01.09
IVÓVÍZBIZTONSÁGI ENGEDÉLY:	<b>21130-5/2023/KTEF;</b>	Kelte: 2023.06.20.
NNK (korábban: OKI) SZAKVÉLEMÉNY:	<b>13154-1/2023/LAB;</b>	Kelte: 2023.04.25.
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT:	<b>02/2020</b>	Kelte: 2019.11.14



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.  
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.  
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



Ivó- és használati melegvíz ellátásban alkalmazható termék. max. 65 °C	GY/NEF/01148-4/2018 13154-1/2023/LAB	5/2023 (I.12.) Korm. rendelet 47/2005 (III.11.) Korm. rendelet
--	---	---

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- A termékek alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben és a 316/2013. (VIII.28.) Kormányrendeletben leírtak a mérvadóak.
- A fertőtlenítés célja, hogy a szállított víz minősége bakteriológiai szempontból is megfeleljen az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet követelményeinek.
- A 316/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet értelmében a fertőtlenítés során kizárólag az országos tisztifőorvos által kiadott engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer alkalmazható. Az alkalmas fertőtlenítőszer kiválasztása az előzetes vízminőségi paraméterek függvényében szakember feladatát képezi.
- A fertőtlenítés szükségességéről, folyamatáról az alábbi, Magyarországon hatályos szabványok adnak útmutatást:
  - MSZ EN 805 Vízellátás. Épületeken kívül lévő vízellátó rendszerek és rendszeremlékek követelményei
  - MSZ 15286 Ivóvízellátás. Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítése
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserevel, átöblítéssel csökkenthető.

A Németh Kft kijelenti, hogy forgalmazott termékei megfelelnek a rendeltetésszerű használat biztonságos követelményeinek; a termékek minősége azonos az ÉMI által bevizsgált mintadarabok minőségével.

Csorna, 2023. június 23.

Németh Árpád  
ügyvezető

Szalai Csaba  
minőségügyi vezető



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.  
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.  
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



**A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg!**

Megnevezés	Névleges méret	Névleges nyomás
14×2 Pe adapter	14×2	PN10
15×2 Pe adapter	15×2	PN10
15×2.5 Pe adapter	15×2.5	PN10
16×1.8 Pe adapter	16×1.8	PN10
16×2 Pe adapter	16×2	PN10
16×2.2 Pe adapter	16×2.2	PN10
17×2 Pe adapter	17×2	PN10
18×2 Pe adapter	18×2	PN10
18×2.5 Pe adapter	18×2.5	PN10
20×1.9 Pe adapter	20×1.9	PN10
20×2 Pe adapter	20×2	PN10
20×2.8 Pe adapter	20×2.8	PN10
15×1 Roppantós adapter	15×1	PN10
15×1 Forrasztós adapter	15×1	PN10
18×1 Forrasztós adapter	18×1	PN10
16×2-G1/2" UNI adapter	16×2	PN10
16×2-G3/4" UNI adapter	16×2	PN10
18×2 UNI adapter	18×2	PN10
20×2 UNI adapter	20×2	PN10
Adaptercsatlakozó, km; bm		PN10
Adapter toldó		PN10
16×2-G1/2" UNI csatlakozó	16×2	PN10
18×2-G1/2" UNI csatlakozó	18×2	PN10
25×2.5-G3/4" UNI csatlakozó	25×2.5	PN10
UNI forrasztós csatlakozó		PN10
G1/2"-1/2" UNI közcsavar	1/2"	PN10
G3/4"-3/4" UNI közcsavar	3/4"	PN10
UNI I. és UNI II. falikorong		PN15
UNI 180° falikorong		PN15
14×2-G1/2" külsőmenetes csatlakozó	14×2	PN10
16×2-G1/2" külsőmenetes csatlakozó	16×2	PN10
17×2-G1/2" külsőmenetes csatlakozó	17×2	PN10
18×2-G1/2" külsőmenetes csatlakozó	18×2	PN10
14×2-G1/2" belsőmenetes csatlakozó	14×2	PN10
16×2-G1/2" belsőmenetes csatlakozó	16×2	PN10
17×2-G1/2" belsőmenetes csatlakozó	17×2	PN10
18×2-G1/2" belsőmenetes csatlakozó	18×2	PN10
14×2 Toldó	14×2	PN10
16×2 Toldó	16×2	PN10
17×2 Toldó	17×2	PN10
18×2 Toldó	18×2	PN10
Forrasztós csatlakozó		PN10
G1/2"-20×2 padlófűtés csatlakozó, km	20×2	PN10
G1/2"-20×2 padlófűtés csatlakozó, bm	20×2	PN10
20×2 padlófűtés toldó	20×2	PN10
G3/4"-25×2.5 KPE csatlakozó	25×2.5	PN10