



Üzem és iroda
Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt
Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés
Gyártás
Öntés
Kovácsolás
Forgácsolás




Száma: 01/2023

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

- A termék(ek) neve:** Osztó-gyűjtők; szelepes osztó-gyűjtők; elosztó tartozékok, kiegészítők (tételes felsorolás a nyilatkozat végén lévő táblázatban található)
 - A termék(ek) rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítása:**

A szerelvények épületgépészeti vízellátás és fűtéstechika területén alkalmazhatóak.

Az osztó-gyűjtők G3/4"; G1" és G5/4" méretű, 2, 3 vagy 4, G1/2"-os külső vagy belső menetes leágazásokkal. Az adapteres és a szelepes osztó-gyűjtők G3/4"-os eurokónuszos leágazásokkal. Fűtési, illetve hideg és melegvíz ellátó rendszerekben alkalmazható ágvezetékek csatlakoztatására. Az elosztók egymáshoz is kapcsolhatóak.

A „BALANCE” fantázianevű gyűjtők G1" méretűek G3/4"-os eurokónuszos leágazásokkal. A leágazások Danfoss gyártmányú Ra-N típusú szelepekkel szereltek. A szelepek kézi fogantyúval, kapillár csöves termosztát fejjel vagy termo motorral szabályozhatók, 7 nyitási és egy elzáró állásban. Egymáshoz is kapcsolhatók és csak visszatérő ágba építhetőek be!
 - A termék(ek) gyártója:** NÉMETH Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.
H-9300 CSORNA, Mátyás király utca 17.
- Gyártó jele: 
- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek:**
 - Emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező termék esetén: (1+) rendszer
 - Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező termék esetén: (4) rendszer
 - A műszaki értékelést végző szervezet neve:**
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma és dátuma: **A-66/2018** Kelte: 2018.10.19
 - A kijelölt tanúsító szervezet neve: ((1+) rendszer esetén)**
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
A termék teljesítményállandósági tanúsítványának azonosítója:
Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány: **20-CPR-227-(C-117/2016)**; 2. kiadás Kelte: 2019.01.09



Üzem és iroda
Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt
Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés
Gyártás
Öntés
Kovácsolás
Forgácsolás



7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek):

A nyilatkozat alapján forgalomba hozott termék kialakítása, minősége és teljesítménye megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, amelyek az 5. és 6. pontban felsorolt dokumentumokban megtalálhatóak és a www.nemethszerelveny.hu honlapon (is) megtekinthetőek:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály (nem fémes alkotóelemek)	NPD*	A-66/2018 sz. NMÉ
Tűzvédelmi osztály (fém alkotóelem)	A1	
Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás ((1+) rendszer)	Teljesíti a 201/2001 (X.25) Korm. rend. előírásait	
Méreték és mérettűrések	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:1998 4.3 előírásait	
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:1998 4.4.6 előírásait	
Nyomásállóság	NPD*	
Belső hidrosztatikai nyomás alatti tömörség	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:1998 5.3 előírásait	
Hajlításnak kitett szerelvények tömörsége	NPD*	
Kihúzással szembeni ellenállás	NPD*	
Külső hidrosztatikai nyomás alatti tömörség	NPD*	
Vákuum alatti tömörség	NPD*	
Ciklikus hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás	Teljesíti az MSZ EN 1254-3:1998 5.8 előírásait	
Ciklikus nyomásváltozással szembeni ellenállás	NPD*	
Feszültségkorrózió	NPD*	


*NPD (No Performance Determined) – Nincs meghatározott teljesítmény

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Csorna, 2023. november 9.


Németh Árpád
ügyvezető

NÉMETH KFT.
9300 CSORNA, Mátyás király u. 17.
Adószám: 11465300-2-08
Számolász.: 59500186-11030537
2.


Szalai Csaba
minőségügyi vezető



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



Az alább felsorolt szerelvényeket csak fűtési rendszerekbe szabad beépíteni!

(4-es rendszer szerint)

Megnevezés	Névleges méret	Névleges nyomás	Áramló közeg hőfoka
G3/4" 2 és 3 ágú külsőmenetes osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10	115 °C
G5/4" 2 és 3 ágú külsőmenetes osztó-gyűjtő	G5/4"	PN10	115 °C
G3/4" 2 és 3 ágú belsőmenetes osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10	115 °C
G1" 2, 3 és 4 ágú belsőmenetes osztó-gyűjtő	G1"	PN10	115 °C
G5/4" 2 és 3 ágú belsőmenetes osztó-gyűjtő	G5/4"	PN10	115 °C
G3/4" 2 és 3 ágú teflonos osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10	115 °C
G1" 2, 3 és 4 ágú teflonos osztó-gyűjtő	G1"	PN10	115 °C
G1" 2, 3 és 4 ágú UNI osztó-gyűjtő	G1"	PN10	115 °C
G3/4" 2 és 3 ágú adapteres osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10	115 °C
G1" 2, 3 és 4 ágú adapteres osztó-gyűjtő	G1"	PN10	115 °C
G5/4" 2 és 3 ágú adapteres osztó-gyűjtő	G5/4"	PN10	115 °C
G3/4" 2 és 3 ágú szelepes osztó-gyűjtő	G3/4"	PN10	115 °C
G1" 2, 3 és 4 ágú szelepes osztó-gyűjtő	G1"	PN10	115 °C
G5/4" 2 és 3 ágú szelepes osztó-gyűjtő	G5/4"	PN10	115 °C
G1" 90° 2, 3 és 4 ágú szelepes "FRONT" osztó-gyűjtő	G1"	PN10	110 °C
G1" 2, 3 és 4 ágú Danfoss "BALANCE" gyűjtő	G1"	PN6	95 °C



Üzem és iroda

Cím: H-9300 Csorna, Mátyás király utca 17.
Telefon: 06 96 261 974 • Fax: 06 96 260 386

Gyártói mintabolt

Cím: H-9300 Csorna, Soproni utca 60.
Telefon: 06 96 264 403 • Fax: 06 96 264 403

Tervezés

Gyártás

Öntés

Kovácsolás

Forgácsolás



Az alább felsorolt szerelvények fűtési- és ivóvíz rendszerekbe is beépíthetők!

((1+) rendszer szerint)

Megnevezés	Névleges méret	Névleges nyomás	Áramló közeg hőfoka
G3/4" elosztóvég	G3/4"	PN10	115 °C
G1" elosztóvég	G1"	PN10	115 °C
G1" szerelt elosztóvég	G1'	PN10	115 °C
G5/4" elosztóvég	G5/4"	PN10	115 °C
G1/2" zártanya	G1/2"	PN10	115 °C
G3/4" zártanya	G3/4"	PN10	115 °C
G1" zártanya	G1"	PN10	115 °C
G5/4" zártanya	G5/4"	PN10	115 °C
G1" mérőelőtét	G1"	PN10	115 °C
G5/4" mérőelőtét	G5/4"	PN10	115 °C
G3/4" elosztótartó	G3/4"		
Mérőóratartó, G1/2" eurokónuszos, hőmérő nélkül	G3/4"		
Y elosztó, eurokónuszos	G3/4"		
G1" elosztótartó	G1"		
G5/4" elosztótartó	G5/4"		
G1" gumibetétes, rezgésmentes elosztótartó	G1"		
Falba véshető, állítható mélységű, zárható osztódoboz 460×680×135-170	460×680×135		
Falba véshető, állítható mélységű, zárható osztódoboz 650×680×135-170	650×680×135		
Falba véshető, állítható mélységű, zárható osztódoboz 850×680×135-170	850×680×135		
Falon kívüli, zárható osztódoboz, 460×680×135-170	460×680×135		
Falon kívüli, zárható osztódoboz, 650×680×135-170	650×680×135		
Falon kívüli, zárható osztódoboz, 850×680×135-170	850×680×135		